

LED トランスエンブレム for SUBARU LTE-S5

GRB インプレッサ LED イルミネーションガーニッシュ

Illumination Art
Junack.
取扱説明書

この度は数ある製品の中から弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます

CAUTION!!



本製品をお取付け・ご使用前に必ず弊社 HP 記載の
共通取扱説明保証規定書をよくお読みになり、
ご理解いただいた上でお取付け・ご使用下さいますようお願いいたします。



取り外したエンブレム等は傷などがつかないように柔らかい布で包み
大切に保管してください



◆注意事項◆

- ※本製品はDC12V用として開発、製作しております。
- ※初期不良(取付前の点灯不良等)以外ご使用後の返品はお断り致します。
- ※取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所で行って下さい。
必ず専門の業者に依頼して下さい。

お取付け 方法は別紙に
記載されております。
必ずご覧下さい。

●車検について

光度計測定の結果保安基準適合 (光度 300cd 未満を満たす)

- ※尚、説明書記載以外の取り付けを行った場合 (点滅、加工等) は車検に対応しなくなります。
また、陸運局にて確認しておりますが地域によっては検査官の主観が異なる事がありますので
事前にご確認下さい。

構成部品 ※内容物は必ずご確認ください

【商品内容】 本体×1・結線用具

本製品の電源結線

黒線 /-(マイナス) 線 
黒線に白ライン /+(プラス) 線 

お取付け前に

純正のナンバー灯が
LED車輛の場合は
右図を参照し、テスター等で
12ボルト以上の電圧が
供給されている配線を確認し、
結線作業を行ってください。



配線の処理に関して注意

配線は車輛にあわせて適度な長さに切って取付けを行ってください。
余った配線を束ねたり(結束バンド等)、発熱する場所に固定すると、配線の断線や溶解など様々な不具合の原因になります。

LED トランスエンブレム for SUBARU LTE-S5

GRB インプレッサ LED イルミネーションガーニッシュ

取扱・取付け上のご注意

- ◎配線類は運転の支障とならないように配線に無理が掛らぬようまとめて下さい。
- ◎両面テープ等を貼り付ける場合は必ず脱脂して下さい。

エンブレム発光面の破損や剥がれの原因になりますので、以下のような取り扱いはお止めください。

 <p>高圧洗浄機 の使用</p>	 <p>自動洗車機 での洗車</p> <p>※エンブレム部分を養生テープ等で保護した状態では洗車可能</p>
 <p>強力粘着テープ の貼付</p> <p>※エンブレム部保護の際は粘着力の弱いテープをご使用ください</p>	 <p>発光シート部を強く押したり触ったりしない</p>

- ◆洗車時は養生テープ等で表面を保護し、力をかけないように十分ご注意ください。
- ◆自動洗車機では突起物を避ける選択項目がある場合は必ず選択・設定してください。

本製品はワンポイントドレスアップを目的に製作したLED内蔵エンブレムです。

- ◇取付けの前に必ず仮点灯を行って下さい。白/黒ライン(+)、黒ライン(-)をバッテリー等に接続すると点灯致します。
- ◇配線を取り回す際は熱の影響を受けず、また負担が掛からないように注意してください。
- ◇作業前に安全の為必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。お取付けの際に安全が十分確保されているのを確認してから行ってください。

必要工具類など

- ◎圧着ペンチ ◎テスター ◎ペンチ ◎脱脂の為のクリーナー
 - ◎ビニールテープ・マスキングテープ・養生テープ等 ◎ドライヤー など
- 他、スキルや状況に合わせて必要なものをご用意ください

取付け方法概略

- 【1】整備書に従い、リヤゲートパネル、バックランプ、ガーニッシュの順番にを取り外します。
- 【2】当社加工済みイルミガーニッシュを装着してください。
- 【3】黒線をボディーアースに接続して下さい。
- 【4】イルミネーションエンブレムより出ている配線 (+) を点灯方式に合わせ、スモール等の (+) に接続してください。
- 【5】取り外した部品を元通りに戻し、配線への干渉や全ての機能が正常に動作するか確認して終了です。