

LED トランステールキット 共通取扱説明書

この度は数ある製品の中から弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます

CAUTION!!



本製品をお取付け・ご使用前に必ず弊社 HP 記載の
共通取扱説明保証規定書をよくお読みになり、
ご理解いただいた上でお取付け・ご使用下さいますようお願いいたします。

構成部品

※内容物は必ずご確認ください

保証取扱説明書 1 枚




本製品
1 個



タイラップ
12 本



スポンジテープ
4 枚



熱収縮チューブ
2 個



※品番により内容物・数は異なります

使用上のご注意

- 本製品の取付には専門知識や技術が必要です。取付方法については自動車メーカー発行の整備書をご参照の上作業を行ってください。
- 本製品は保安基準適合製品ですが、場合により車検や車両点検の際、保安基準に満たないと判断される場合がございます。その場合は速やかに本製品を外し、再度検査・点検を必ず行うようにしてください。
- 故障や様々な不具合の原因となりますので、絶対に本製品を分解・改造等しないでください。
- 本製品を使用して発生した人身・物損事故、車両の故障または破損、違法行為による罰金・減点等に関する責任は一切負いません。
- 本製品は車種専用、または一部車種共用して適合する品番です。適合する品番がない場合は取付できません。
- 本製品または付属品に改造を加えた(弊社検査にて改造痕が認められた)場合、または指定車両以外の車両に取付して発生した不具合や損傷などについては保証対象外とし、責任は一切負いません。

取付作業時の注意事項

- ⚠ 安全の為、作業前にバッテリーのマイナス端子を必ず外してから作業を行ってください。
- ⚠ コネクターに挿入されている配線に、過度の負荷をかけないでください。断線の原因になります。
- ⚠ 配線は熱の影響を受けない場所を通し、熱または固定による負担がかからないようご注意ください。
- ⚠ パネル類を外す際に使用する工具は必ずテーピング処理などを施し、車体に干渉しないようにしてください。
- ⚠ 本製品の取り付け作業は、大人 2 人以上で行ってください。
- ⚠ 本製品付属品・専用部品以外の配線・部品を使用した場合、故障や予期せぬ破損の原因になりますので絶対に使用しないでください。

LED Trans Tail Kit

illumination Art
Junack.

LED トランステールキット取付説明書

LTT-TY02

60 ハリアー

バックドアパネルの分解

【リムーバーなどを用いてバックドアの各ガーニッシュなどを外します】



①
・バックドアセンターガーニッシュ

②
・サイドガーニッシュ (左右)

③
・バックドアインサイドハンドル (左右)
※車種によっては
パワーバックドアスイッチカバー



④上記①～③を外したら、バックドアガーニッシュ本体を外す。

⑤
左右テールゲート側 (下記⑦図の青色の丸箇所)
のコンネクターを外す



⑥本製品のコンネクターを割り込ませます。

⑦付属のタイラップで、本製品を純正配線に添って3箇所 (上記⑦図の赤色の丸箇所) で固定する。

LED Trans Tail Kit

illumination Art
Junack.

LED トランステールキット取付説明書

LTT-TY02

60 ハリアー

コネクターの接続

【リムーバー、10mm 六角ソケットレンチなどを用いて各パネル類を外します】



- ⑧
- ・デッキボード
 - ・デッキアンダートレイ周辺を外す。

- ⑨・⑩・⑪
- ・⑨クリップを外す。(左右)
 - ・⑩ネットフックを上図⑩のように、90° 回した後、上方より工具を差し入れ、内部を押し込みながら外す。(左右)
 - ・⑪外した後の穴の形状を確認する。



- ⑫・⑬
- ・デッキフックボルト左右
 - ・トリムサイドパネルボルト左右を外す。

- ⑭・⑮・⑯
- ・⑭トリムサイドパネルをめくる。
 - ・⑮コネクタ位置を確認する。
 - ・⑯純正テールランプコネクタを外す(左右)。



- ⑱
- ・付属のスパンジテープを使用し、ハーネスを固定する(左右)。(⑱図赤色の丸箇所)
- ⑰本製品のコネクタを割り込ませる。
- ⑲付属のタイラップで固定する(左右)。

- ⑳・㉑・㉒
- ・付属のスパンジテープを使用し、ボディにハーネスを固定する(左右)。
- 本製品及び灯火類すべての動作確認を行い、正常に動作することを確認したら、すべてを元に戻して終了です。

illumination Art
Junack.
Led Artist